

Afstelgegevens FIAT trekkers.

Type trekker	211-215	312-315	411-415	SOM 50	SOM 60	SOM 612	SOM 615	SOM 670	SOM 715
Type motor	614.000 1135 cc	605.000 605D.015	615.010 615.011	C01D 55 4155 cc	C02D 60 4397 cc	C02D 60	C02D 60	C03D 60 4560 cc	C03D 80 4940 cc
Kopbouten kgm	14	10	9	22	22	22	22	22	22
Hoofdlagerb kgm	14	11	14,5	14	14	14	14	14	14
Drijfstangb kgm	7	7	7	10	10	10	10	12,5	12,5
Vliegwiellb kgm	7	7	7	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Inl klep mm	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Uitl klep mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Verstuiver type	DN12SD12	DN12SD12	DN12SD12	DLL145S 35F	DLL145S 35F	DLL145S 35F	D11145S 36S	DLL145S 55F	DLL145S 50F
Verstuiver druk	125	125	125	175	175	175	175	175	200
Brandstofpomp type	Pes2a60b 410:L4/33 L4/4	Pes4a50b 410:L4/320	Pes4a60b 410:L4/1 L4/18	Pes4a85b 410:L4/28	Pes4a85b 410:L4/32	410RS20:90	Pes4a85 410:L4/46	Pes4a80b 410:L4/151	Pes4a90b 410:L4/137
Inspuithoek	22°	27°	22°	21°	21°	21°	25°	21°	25°
Elektrische installatie	12 V 116 W	24 V 196 W	24 V 196 W	12 V 150 W	12 V 150 W	12 V 150 W	12 V 150 W	12 V 150 W	12 V 150 W
HEFinricht.pomp druk	Plessey C10x 110 kg	Plessey A18x 150 kg	Plessey C18x 150 kg/cm	M.B.F. 125 kg/cm	Plessey A25x 150kg	Plessey A25x 150	Plessey A25x 150	Plessey A25x 150	Plessey A25x 175

Opmerking: In de nieuwste type trekkers van de 80 serie zit een  
3 gats verstuiver DLL 140 S 64 F.