

TECHNISCHE GEGEVENS **FIAT**

Type trekker	90-90	100-90		
Type motor	8855.05.200	8065.06.200		
Aantal cilinders	5	6		
Boring x slag mm.	104 - 115	100 - 115		
Motor inhoud cc.	4885	5419		
Compressie verhouding	17 : 1	17 : 1		
Vermogen kw/pk	66/90	73/100		
Aantal omw /min.	2500	2500		
Brandstofpompen C.A.V. (DPA) Bosch	VE 5/11 F 1250	VE 6/11 F 1250		
Type verstuiver DLLA	136 S	136 S		
Werkdruk bar	235 - 243	235 - 243		
Type Turbo	-	-		
Rijkoppeling	12"	12"		
Aitakoppeling	12"	12"		
Werkdruk bar	-	-		
Smeeroliedruk bar	-	-		
Hydr. diff. blokkering bar	-	-		
Stuurinrichting	Hydrostatisch	Hydrostatisch		
Type pomp	FIAT C25xRP	FIAT C25xRP		
Werkdruk bar 2WD 4WD	100 125	100 125		
Hefinrichting	FIAT	FIAT		
Type pomp	A 31 X	A 31 X		
Werkdruk bar	190	190		
Elektrische installatie	12V 780W	12V 780W		
Aanhaal koppel				
Kopbouten	zie serv.bulletin no.6/84			
Hoofdlagers	" "	" "		
Drijfslanglagers	" "	" "		
Vliegwielbouten	" "	" "		
Klebspeling	inl. mm	0.25	0.25	
	uitl. mm	0.35	0.35	
Vullingen in kg				
Motor + filter	12,4	12,2		
Versnellingsbak	10,5	10,5		
Achterbrug	40	40		
Eindvertraging r + l.	-	-		
Stuurinrichting mech/hydr.	1,5	1,5		
Vooras differentieel	5,2	5,2		
Vooras eindaandrijving r + l.	3.-	3.-		
Brandstoftank liters	95	95		
Koelsysteem +cab. liters	21	23		